





# CR2032 釐式電池組件規格書

## 一、物品與廠商資料

物品名稱：CR2032釐式電池組件
訊能料號：1066010
製造商：深圳市比源電子有限公司

## 二、產品規格

編號	項目	計量單位	品質標準
1	外觀	無	無凹損
2	金屬材質	無	SUS304 不鏽鋼
3	尺寸	mm	見下圖

底蓋	
上蓋	
簧片	
墊片	

### 三、 檢測標準

編號	檢測項目	單位	品質標準	檢測方法或參考標準
1	外觀	/	表面金屬光澤	目視
2	尺寸	mm	如下表	分厘卡

#### 尺寸公差

D1	D2	D3	D4	D5	D6	D
19.92±0.08	19.91±0.08	16.45±0.1	19.28±0.04	6.8±0.1	15.4±0.1	16.2±0.04
H	H1	H2	H3	H4	材質	
2.86±0.04	2.1±0.03	2.8±0.03	1.2±0.1	1.21±0.03	SUS304	

### 四、 儲存環境

儲存環境：35℃ 以下環境密封儲存，避免水氣直接接觸

### 五、 質保期

於適當儲存環境下質保 12 個月

### 六、 使用建議：

6.1 組裝及封合過程中不可正負極短路

6.2 建議極片直徑為 14mm 以及 12mm, 鋰金屬 15.8mm, 隔離膜直徑為 18-19mm

6.3 搭配訊能的壓合機以及鋰金屬片進行組裝及密封

